

CENTURION AKKU produit des gammes DIN complète en batteries de démarrage 12 Volt heavy duty et super heavy duty, fabriquées selon les nouvelles normes Européennes EN50342. Batteries de démarrage très supérieures pour camions, bus, machines outils et agricoles.

LA TECHNOLOGIE

La construction des batteries HD/SHD/+ est basée sur des plaques à grille de conception radiale très robustes de 2mm et de 1,7mm d'épaisseur respectivement pour les plaques positives et négatives. Une connectique épaisse, des soudures surdimensionnées ainsi qu'une masse active de haute densité contribuent tous à une résistance exceptionnelle aux vibrations et aux décharges profondes. Combiné avec un séparateur d'enveloppe très robuste soit en PE (HD), soit en PE avec fibre de verre (SHD) avec une résistance électrique très faible, ces différentes propriétés se révèlent dans les performances de démarrage, même dans les circonstances les plus sévères.

LES SPECIFICATIONS

nr ETN	Nr DIN	HD/SHD	courant de démarrage à froid EN (A)	capacité (Ah/20h)	schéma de connexion	volume d'acide (l)	poids chargé-sec (kg)	dimensions (mm)			liste de base
								L	B	H	
600.026.060	60026	SHD	600	100	0	6,7	21,5	413	175	220	
600.035.060	60035	SHD	600	100	1	6,7	21,5	413	175	220	
605.027.068	60527	SHD	680	105	1	6,4	20,8	344	172	235	
605.028.068	60528	SHD	680	105	0	6,4	20,8	344	172	235	
610.023.076	61023	SHD	760	110	3	7,6	24,0	514	175	210	B03
610.039.085	61039	HD	850	110	0	6,5	23,0	413	175	220	B03
620.034.068	62034	SHD+	680	120	3	8,3	27,1	513	189	223	
620.038.068	62038	SHD+	680	120	4	8,3	27,1	513	189	223	
630.013.068	63013	HD	680	130	3	10,0	24,1	514	218	208	
635.005.100	63505	SHD	1000	135	4	8,0	29,2	514	175	210	B03
635.027.064	63527	SHD	640	135	6	8,8	29,2	360	253	240	
635.030.068	63530	SHD+	680	135	3	8,2	29,1	514	189	223	
635.039.100	63539	HD	1000	135	3	8,0	29,2	514	175	210	B03
635.042.068	63542	SHD	680	135	6	8,8	29,2	360	253	240	B11
643.017.090	64317	SHD+	900	143	3	10,5	30,0	514	223	223	
643.018.090	64318	SHD+	900	143	4	10,5	30,0	514	223	223	
643.023.095	64323	SHD	950	143	3	9,4	31,5	514	218	210	B03
654.011.115	65411	HD+	1150	154	3	8,7	32,8	514	189	223	
670.043.100	67043	SHD+	1000	170	3	10,0	35,0	514	223	223	
674.011.140	67411	HD+	1400	174	3	9,8	39,0	514	223	223	
680.022.110	68022	SHD+	1100	180	3	9,7	36,6	514	223	223	
700.027.105	70027	SHD+	1050	200	3	13,5	42,5	513	270	242	
700.029.105	70029	SHD+	1050	200	4	13,5	42,5	513	270	242	

HD = horizontal + fixation de plaque, SHD = HD + séparateur en fibre de verre, (S)HD + fixation verticale supplémentaire



CENTURION AKKU
Nederlandse Accumulatoren Productie BV
 Boîte Postale 2427 6040EA ROERMOND – Les Pays-Bas
 T: +31 475 32 41 47 F : +31 475 32 29 99
 E : info@centurion-akku.nl | <http://www.centurion-akku.nl>

